



Kerstin Brunken
 Geschäftsleitung
 Telefon +49 (0) 49 54 - 89 44 34
 Telefax +49 (0) 49 54 - 9 55 98 07
 Mobil +49 (0) 177 9318390
 E-Mail brunken@dreychem.com
 Internet www.dreychem.com

Dreychem GmbH, Briggstraße 5, D-26802 Moormerland

Geschnittene (chopped) NPS Kohlefasern auf Basis PAN (Polyacrylnitril)

Typ		Schlichte	Anteil	Schnittlänge, mm	Verpackungseinheit, kg	Hauptanwendung
CF-N	LC - HC	ohne	LC: 1,5%, MC: 3%, HC: 5%	3, 4, 6 ± 1.0	20	Kohlepapier
CFU	LC - HC	Urethan	LC: 1,5%, MC: 3%, HC: 5%	3, 4, 6 ± 1.0	20	PA, ABS, PBT, PP, PC
CFEPU	LC - HC	Epoxy + Urethan	LC: 1,5%, MC: 3%, HC: 5%	3, 4, 6 ± 1.0	20	PBT, PA, PC, PPO
CFEPP	LC - HC	Epoxy	LC: 1,5%, MC: 3%, HC: 5%	3, 4, 6 ± 1.0	20	PBT, PA, PC, POM
demnächst		Phenol, Polyolefin				